

OPTIRENT Mobilraum-Mietservice GmbH · Zum Mietpark 1 · D-51702 Bergneustadt

Typenbaubeschreibung OPTIRENT-Mietcontainer als Wasch-/Dusch-/WC-Einheit, Typ T14

Größe	: 6.003 x 2.530 x 2.945 mm Außenmaß x 2.500 mm lichte Raumhöhe
Grundrahmen	: Verschw. Stahlkonstruktion aus Hohl- und Walzprofilen, verzinkt
Zusatzrüstung	: Zugstangen-Kranverladevorrichtung
Dach	: Dachhaut aus sendzimiervverzinkten Profilblechen mit Regenrinnen, einschließlich Isolierung nach Arbeitsstättenverordnung mit 110 mm Mineralwollplatten und 40 mm Polystyrol
Außenwand	: Sendzimiervverzinkte Profilbleche, Profil 35/207/0.75 mm, aufgeschraubt auf Wandgerippe, Isolierung nach Arbeitsstättenverordnung mit 80 mm Mineralwollplatten
Boden	: Blindboden aus verzinktem Stahlblech, Isolierung nach Arbeitsstättenverordnung mit 110 mm Mineralwollplatten, 19 mm starke Spanplatte, PVC-Bodenbelag, ohne Filz
Außenlackierung	: Zwei-Komponentenlack, Farbe: RAL-Nummer 7035 (lichtgrau)
Innenverkleidung	: Wände: Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte, aufgeschraubt, Decke: Nut-Feder-Profilholzbretter, farblos lasiert
Fenster	: 6 Aluminium-Schiebefenster 590/415 mm
Außentür	: 1 ZK-Türe 875/2000 mm, hellgrau beschichtet, doppelwandig mit Wabeneinlage, mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur, 3-seitige Gummidichtung
Trennwand	: 1 Trennwand, Aufbau wie vor, mit Innentür 875/2000 mm, hellgrau beschichtet, kpl. mit Stahlzarge, lackiert, mit 3-seitiger Gummidichtung, in Trennwand eingebaut, für Profilzylinder vorgerichtet
Elektroinstallation	: Nach VDE-0100 mit Potentialausgleich, mit Sicherungskasten und Sicherungsautomaten: 1 CEE-Anbaugerätestecker 400 V / 32 A 4 Nurglasleuchten 60 Watt 3 Schukosteckdosen 2 Schukosteckdosen für Heizung 2 Schalter

.../02

OPTIRENT Mobilraum-Mietservice GmbH · Zum Mietpark 1 · D-51702 Bergneustadt

Seite 02 zur Typenbaubeschreibung OPTILine-Mietcontainer, Typ T14

Einrichtung : 5 Waschbecken, Spiegel mit Ablage und Handtuchhaken
2 Tiefspülklosetts m. Trennwand u. Innentür gemäß Zeichnung,
Wasserspülkasten, Papierabroller und Kleiderhaken
2 Urinalbecken mit Wasserspülung mit 1 Schamwand
2 Ganz-Kunststoff-Duschkabinen, mit Warmwasser-Misch-
batterie, Seifenablage und Kunststoff-Duschvorhang
1 Elektro-Standspeicher, 200 Liter
2 Elektro-Wandheizlüfter, Markenfabrikat, mit stufenlosem
Temperaturwähler mit Thermostat, 2000 Watt
(Leitungsführung im Container Aufputz)