

OPTIRENT Mobilraum-Mietservice GmbH · Zum Mietpark 1 · D-51702 Bergneustadt

## Typenbaubeschreibung OPTIRENT-Mietcontainerkombination mit WC-Abteil Typ T7

Größe	: 6.003 x 5.070 x 2.945 mm Außenmaß x 2.500 mm lichte Raumhöhe
Grundrahmen	: Verschw. Stahlkonstruktion aus Hohl- und Walzprofilen, verzinkt
Zusatzrüstung	: Zugstangen-Kranverladevorrichtung
Dach	: Dachhaut aus sendzimiervverzinkten Profilblechen mit Regenrinnen, einschließlich Isolierung nach Arbeitsstättenverordnung 110 mm Mineralwollplatten und 40 mm Polystyrol
Außenwand	: Sendzimiervverzinkte Profilbleche, Profil 35/207/0.75 mm, aufgeschraubt auf Wandgerippe, Isolierung nach Arbeitsstättenverordnung mit 80 mm Mineralwollplatten
Boden	: Blindboden aus verzinktem Stahlblech, Isolierung nach Arbeitsstättenverordnung mit 110 mm Mineralwollplatten, 19 mm starke Spanplatte, PVC-Bodenbelag, ohne Filz
Außenlackierung	: Zwei-Komponentenlack, Farbe: RAL-Nummer 7035 (lichtgrau)
Innenverkleidung	: Wände: Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte, aufgeschraubt, Decke: Nut-Feder-Profilholzbretter, farblos lasiert
Fenster	: 3 Kunststoff-Fenster 2140/1220 mm, dreiteilig, links und rechts feststehend, Mittelteil mit Dreh-Kipp-Beschlag, mit Isolierverglasung und Kunststoff-Rolläden mit Diebstahlsicherung
Außentür	: 1 ZK-Türe 875/2000 mm, hellgrau beschichtet, doppelwandig mit Wabeneinlage, mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur, 3-seitige Gummidichtung
Elektroinstallation	: Nach VDE-0100 mit Potentialausgleich, mit Sicherungskasten und Sicherungsautomaten: 2 CEE-Anbaugerätestecker 400 V / 16 A 4 Langfeldleuchten 58 Watt, ohne Wanne 2 Nurglasleuchten 60 Watt 4 Schukosteckdosen 3 Schukosteckdosen für Heizung 3 Schalter

.../02

OPTIRENT Mobilraum-Mietservice GmbH · Zum Mietpark 1 · D-51702 Bergneustadt

## Seite 02 zur Typenbaubeschreibung OPTIRENT- Mietcontainerkombination, Typ T7

- Einrichtung**
- : 1 Windfang mit fester Seitenwand und Innentür 875/2000 mm, hellgrau beschichtet, kpl. mit Stahlzarge, lackiert, mit 3-seitiger Gummidichtung, in Trennwand eingebaut, für Profilzylinder vorgerichtet
  - 2 Elektro-Wandkonvektoren, Markenfabrikat, mit stufenlosem Temperaturwähler mit Thermostat, 2000 Watt
  - 1 Elektro-Wandheizlüfter, Markenfabrikat, mit stufenlosem Temperaturwähler mit Thermostat, 2000 Watt
  - 1 WC-Abteil mit Trennwand und Innentür gemäß Zeichnung, mit Tiefspülklosett, Handwaschbecken (Kaltwasser), Spiegel mit Ablage, Kleiderhaken und Papierabroller (Leitungsführung im Container Aufputz)